



BRAIDER CZ DZIDEK GROUP s.r.o.

MONTÁŽNÍ NÁVOD VOLNĚ STOJÍCÍ NÁSTĚNNÉ VANY

**PŘED MONTÁŽÍ JE
NUTNÉ PŘEČÍST SI
TENTO NÁVOD**



Pozor! Vana je dodávána s namontovaným rámem. Integrovaný plášť volně stojící vany není nosným prvkem výrobku. Nepoužití vyrovnávacích nožiček rámu nebo jejich nesprávné umístění vzhledem k plášti může vést k poškození vany nebo může způsobit nehodu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Každá vana je chráněna ochrannou fólií a kartonem na ochranu před poškozením. Vnější povrchy výrobku by měl kupující zkontrolovat v místě převzetí zásilky, nejlépe před kurýrem. Po zhodnocení výrobku z hlediska kvality by měla být vana opět chráněna proti mechanickému poškození, ke kterému může dojít při přepravě nebo montáži
- **Na reklamace viditelných výrobních vad nebude po montáži vany brán zřetel.**
- Záruční doba je u soukromého nákupu 2 roky, u firmy s vystavenou fakturou 1 rok na tvar a barevnou stálost povrchu vany a na ostatní prvky. Rozsah záruční ochrany se vztahuje na území České republiky.
- Záruční doba začíná běžet zakoupením výrobku. Záruční list bez vyplněného datumu prodeje, přesného názvu produktu, údajů kupujícího, razítka a podpisu prodávajícího, podpisu zákazníka a přiloženého daňového dokladu (faktura) je **neplatný**.

Tato záruka se nevztahuje na zakoupené produkty, které byly poškozeny v důsledku:

- zničení nebo mechanického poškození výrobku; vady vzniklé v důsledku montáže v rozporu s návodem přiloženým k výrobku;
- nesprávná, nedbalá obsluha v rozporu se zamýšleným použitím a provozními doporučeními výrobce;
- vliv vysokých teplot; kontakt s organickými rozpouštědly; abrazivní a žíravé látky;
- usazování vodního kamene; zásahy zákazníka do produktu; - přirozená spotřeba produktu.

- Výrobce rovněž neručí za škody způsobené vysrážením usazenin z použité vody a nesprávnou péčí o výrobky, např. používáním nevhodných chemikálií k čištění (obsahujících aceton, abrazivní nebo žíravé látky).
- Volně stojící vany Braider jsou vyrobeny ze dvou akrylátových desek, které jsou bezešvě spojeny dohromady. Spoj může být mírně viditelný, což vyplývá z výrobního procesu a nepodléhá žádným reklamacím.

POZOR!

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku instalace vany v rozporu s návodem Braider a především způsobené instalací, která brání snadné a bezkolizní demontáži výrobku. Výrobce nenese náklady na demontáž nebo poškození prvků, které brání přístupu k výrobku (např. glazura) ani náklady na uvedení těchto prvků do původního stavu po záruční opravě.

- Záruka poskytovaná na prodávané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou. V případě oprávněné reklamace se výrobce zavazuje v co nejkratší době provést opravu nebo vyměnit zboží za bezvadné, pokud je oprava nemožná nebo vyžaduje nadměrné náklady. O způsobu odstranění vady výrobku rozhoduje výhradně výrobce. Výrobek předložený k reklamaci by měl splňovat základní hygienické požadavky. Reklamace bude posouzena nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta platí od okamžiku odeslání kompletní sady potřebných dokumentů. V případě zvláštní potřeby může výrobce požadovat doplnění dokumentace o fotografie. Neoprávněná reklamace výrobku opravňuje výrobce požadovat náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly.

Provozní doporučení

Maximální přípustná teplota vody je 60°C. Povrchy vany se snadno čistí. Výrobek by měl být pravidelně čistěn jemnými čistícími prostředky a měkkými hadříky. Vyhněte se výrobkům, které obsahují abrazivní částice, organická rozpouštědla a korozivní látky, které mohou poškodit povrch vany. Při výběru instalace vany je důležité vzít v úvahu skutečnost, že se jedná o tepelně tvarovaný výrobek, což znamená, že vana by neměla být skladovaná, připravovaná nebo instalovaná v

blízkosti silného zdroje tepla. Pro každodenní péči a čištění akrylátového povrchu vany je nejlepší použít měkký hadřík nebo houbu namočenou v tekutém čistícím prostředku.


- 1** Vana firmy Braider je dodávána v kartonové krabici.


 - 2** Vyměte vanu z obalu a položte ji na podlahu.


 - 3** Než přistoupíte k montáži zkontrolujte výrobek, zda jsou všechny součásti vany kompletní, případně výrobní vady a mechanické poškození vany.



 - 4** Umištěte vanu dnem vzhůru na povrch chráněný kartonem a polystyrenem.


 - 5** Nasťavte nožičky rámu proti integrovanému pláštì tak, aby se plášť nacházel cca 2-3 mm nad podlahou. Utáhněte pojížděné matice.



 - 6** Umištěte vanu na její konečné místo a zkontrolujte usazení všech spojů.


 - 7** Našroubujte sifon na závit na dně vany a dejte pozor na správné umístění obou těsnění.


 - 8** Odtokovou trubku se sifonem zapojte do odtoku umístěného v podlaze a poté ji zapusťte do cívlového místa.


 - 9** Pečlivě zkontrolujte těsnost všech spojů prepadového odtoku a celkovou těsnost vany.


 - 10** Umištěte vanu na konečné místo a naplňte ji vodou mírně po výšku prepadového otvoru, poté nechte 24 hod. bez jakéhokoliv zásahu. Pokud nezasazená netěsnost, vyplňte mezeru mezi spodní částí pláště a podlahou sanitárním silikonem.


 - 11** Při montáži vany přímo na stěnu by měl být použitý těsnící pásek na spoj mezi vanou a stěnou, který není součástí zakoupené sady. Na spoj mezi vanou a stěnou by se neměl používat sanitární silikon.


- Přejeme Vám příjemnou koupel!**
- 